

centrífugas centrifuges

Modelo 2615

Igual que el modelo anterior, con tapa de plástico transparente y dispositivo de seguridad que la desconecta al abrir la tapa.

Referencia / Code	52615000
Capacidad / Capacity	6 x 15 ml
Max. RCF / Max. FCR	1790 g
Temporizador / Timer	0 - 30 min.
Velocidad / Speed	4000 rpm
Dimensiones / Size	240 x 250 mm
Potencia / Power	25 w
Peso / Weight	5 Kg

Model 2615

It is the the same as model 2610 but with a safety switch that disconnects the power supply when the lid is opened.



Modelos 2650, 2655

De acero pintado al horno con tapa de metacrilato abatible, con posibilidad de desconexión al abrir la tapa. Está equipada con interruptor de encendido y testigo luminoso, regulación de velocidad a saltos, temporizador regulable hasta 30 minutos para desconexión automática y conexión continua. Con 12 portatubos de plástico.

Modelo 2650: Para 12 tubos de 15 ml.

Modelo 2655: Para 4 tubos de 50 ml.

Models 2650, 2655

Body made of furnace-painted steel with reclining methacrylate lid, with automatic disconnection when the lid is opened. Includes on/off switch and light device, speed regulation by steps, adjustable timer up to 30 minutes for automatic disconnection and connection for a fixed time. It includes 12 plastic tube holders.

Model 2650: For 12 tubes of 15ml.

Model 2655: For 4 tubes of 50 ml.

Referencia / Code	52650000	52655000
Capacidad / Capacity	12 x 15 ml	4 x 50 ml
Max. RCF / Max. FCR	2147 g	2000 g
Temporizador / Timer	0 - 30 min.	0 - 30 min.
Velocidad / Speed	4000 rpm	4000 rpm
Dimensiones / Size	280x330x270 mm	280x330x270 mm
Potencia / Power	40 w	40 w
Peso / Weight	13 Kg	13 Kg



Modelo 2652

Igual que la centrífuga 2650 pero con motor de inducción libre de mantenimiento, temporizador hasta 99 minutos y regulación digital.

Referencia: 52652000.

Model 2652

Like model 2650 but with maintenance-free brushless induction drive motor, timer up to 99 minutes and digital adjustment.

Code: 52652000.

Modelos 2690, 2690/5

Centrífuga de diseño compacto y funcional con un nivel muy bajo de vibración y ruido. Los portatubos son de aluminio, lo que les proporciona una mayor resistencia a los golpes y a la erosión. Dispone de sistema de desconexión del motor al abrir la tapa, temporizador de 30 minutos regulable, regulación de la velocidad a saltos, piloto de señalización de encendido y tapa de metacrilato transparente azul y abatible. Con botón de puesta en marcha y ocho portatubos de aluminio.

Models 2690, 2690/5

This low speed angle centrifuge is elegant in design, compact in size and light in weight. It has adopted a new vibration absorber contributing to a noise and vibration reduction. Centrifugal sleeves are specially made of aluminium alloy, which ensures high resistance to erosion and blows. This model includes a safety cover device, timer up to 30 minutes, speed adjustment knob, pilot light and power switch. Its reclining lid is made of blue transparent methacrylate. It includes eight alluminium tube holders.

Referencia / Code	52690000	52690050
Capacidad / Capacity	8 x 15 ml	16 x 5 ml
Max. RCF / Max. FCR	3130 g	3130 g
Velocidad / Speed	5000 rpm	5000 rpm
Dimensiones / Size	310x340x270 mm	310x340x270 mm
Potencia / Power	150 w	150 w
Peso / Weight	18 Kg	18 Kg



centrífugas **centrifuges**

Modelos 2698, 2698/5

Igual que los modelos 2690 y 2690/5 pero con motor de inducción libre de mantenimiento, temporizador hasta 99 minutos y regulación digital.



Models 2698, 2698/5

Like models 2690 and 2690/5 but with maintenance-free brushless induction drive motor, timer up to 99 minutes and digital adjustment.

Referencia / Code	52698000	52698050
Capacidad / Capacity	8 x 15 ml	16 x 5 ml
Max. RCF / Max. FCR	2000 g	2000 g
Temporizador / Timer	0 - 99 min.	0 - 99 min.
Velocidad / Speed	4000 rpm	4000 rpm
Dimensiones / Size	320x320x280 mm	320x320x280 mm
Potencia / Power	150 w	150 w
Peso / Weight	15 Kg	15 Kg

microhematocrito **microhaematocrit**

Modelo 2900

Con tapa ajustable de metacrilato azul transparente que se bloquea automáticamente en caso intentar abrirla cuando la centrífuga está en funcionamiento, e impide ponerla en marcha si no está cerrada. Dispone de freno eléctrico, temporizador de 10 minutos, selector de velocidad en 2 posiciones, lector microhematocrito y llave extractora del cabezal.



Model 2900

With an adaptable blue methacrylate lid that locks automatically in case you try to open it while functioning and stops the starting if it is not closed. Provided with electric brake, timer up to 10 minutes, speed selector (2 positions), microhaematocrit rotor and extracting key for the head.

Referencia / Code	52900000
Capacidad / Capacity	24 capil.
Max. RCF / Max. FCR	15300 g
Velocidad / Speed	11000 / 12000 rpm
Dimensiones / Size	270x310x280 mm
Potencia / Power	110 w
Peso / Weight	12,5 Kg

Modelo 2924

Igual que el modelo 2900, con motor de inducción libre de mantenimiento y temporizador hasta 30 minutos.

Referencia: 52924000.

Model 2924

Like model 2900 but with maintenance-free brushless induction drive motor and timer up to 30 minutes.

Code: 52924000.

alta velocidad- minivite **high speed- minivite**

Modelo 2716

Con dos cabezales angulares, mueble pintado al horno y tapa de metacrilato. Dispositivo de protección ante la falta de equilibrio del rotor. Paro del rotor en caso de apertura de la tapa cuando está en funcionamiento. Reloj temporizador hasta 30 minutos. Interruptor para seleccionar el cabezal angular en uso. Regulación de velocidad en continuo. Taquímetro eléctrico con indicador de velocidad. Interruptor de puesta en marcha y lámpara de señalización de red.



Model 2716

With two angle rotors, furnace-painted body and methacrylate lid. Provided with a rotor imbalance protection device, safety switch that stops the rotor in case the lid is opened, timer up to 30 minutes, knob to select the head to use, speed adjustment, on/off switch and pilot light.

Referencia / Code	52716000
Capacidad / Capacity	12 x 1,5 ml - 10 x 5 ml - 8 x 7 ml
Max. RCF / Max. FCR	10143 - 17000 g
Velocidad / Speed	12000 - 16000 rpm
Dimensiones / Size	250x250x260 mm
Potencia / Power	350 w
Peso / Weight	12 Kg

centrífugas centrifuges

Modelo 2624

Centrífuga angular de alta velocidad para 24 tubos de 1,5 ml. con motor de inducción, libre de mantenimiento, temporizador hasta 99 minutos y regulación digital.

Referencia / Code	52624001
Capacidad / Capacity	24 x 1,5 ml
Max. RCF / Max. FCR	17300 g
Temporizador / Timer	0 - 99 min.
Velocidad / Speed	14000 rpm
Dimensiones / Size	280 x 330 x 260 mm
Potencia / Power	350 w
Peso / Weight	16 Kg

Model 2624

Fixed angle centrifuge for 24 tubes 1,5 ml with maintenance-free brushless induction drive motor, timer up to 99 minutes and digital adjustment.



cabezal oscilante swing out rotor

Modelo 2740 - Medibas

Centrífuga silenciosa y sin vibraciones, de construcción robusta, equipada con un cabezal oscilante que puede colocar cambiando los adaptadores que se suministran junto a la centrífuga. Dispositivo de seguridad que detiene el motor en caso de apertura accidental de la tapa. Mueble pintado al horno. Reloj temporizador hasta un máximo de 99 minutos. Regulación de la velocidad en continuo. Taquímetro electrónico con indicador de velocidad. Interruptor de puesta en marcha y lámpara de señalización de red.

Referencia / Code	52740000
Capacidad / Capacity	4 x 100 ml - 8 x 50 ml - 16 x 5 ml
Max. RCF / Max. FCR	3390 g
Temporizador / Timer	30 s. - 99 min.
Velocidad / Speed	700 - 4000 rpm
Dimensiones / Size	380 x 390 x 370 mm
Potencia / Power	400 w
Peso / Weight	28 Kg

Model 2740 - Medibas

Noiseless centrifuge without vibrations, sturdy. It is equipped with an oscillating head you can place by changing the adapters supplied together with the centrifuge. Protective rotor stop in case you open the lid while functioning. Functional design, furnace-painted body. Timer up to 99 minutes. Continuous speed adjustment. Electronic tachometer with speed indicator. On/off switch and pilot light.



Modelo 2705 - Maxibas

Centrífuga de gran capacidad (hasta 4 tubos de 250 ml) y baja velocidad (hasta 5000 r.p.m según cabezal). De sobremesa, con mueble pintado al horno y tapa de metacrilato translúcido.

Incorpora un dispositivo de protección ante la falta de equilibrio del rotor y otro de seguridad que detiene el motor y bloquea la tapa en caso de apertura accidental. Con reloj temporizador hasta un máximo de 30 minutos, regulación de velocidad en continuo, freno eléctrico, interruptor de puesta en marcha y lámpara de señalización de red. Incluye taquímetro eléctrico con indicador de velocidad.

Referencia / Code	52705000
Capacidad / Capacity	4 x 250 ml
Max. RCF / Max. FCR	5000 g
Velocidad / Speed	5000 rpm
Dimensiones / Size	430 x 460 x 460 mm
Potencia / Power	400 w
Peso / Weight	45 Kg

Model 2705 - Maxibas

Table top centrifuge with large capacity (up to 4 tubes of 250 ml) and low speed (up to 5000 rpm, depending on the head). Furnace-painted body and translucent methacrylate lid.

Provided with a rotor imbalance protective device, safety switch that stops the rotor in case the lid is opened and lid locking device in case of accidental opening. Adjustable timer up to 30 minutes, continuous speed adjuster, electric brake, general switch and pilot light. It includes an electric tachometer with speed indicator.



Modelo 2705/1 - Digimax

Igual que el modelo anterior, con indicación y regulación digital. Referencia: 52705010.

Model 2705/1 - Digimax

Like Maxibas centrifuge, but with digital regulation. Code: 52705010.